



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable 4 x 22 AWG BLINDADO / RISER / Color Blanco / Para Aplicaciones de Audio, Seguridad y Control

SKU: 2204-1101 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$4,342.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> </div><h2 style='font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cables Premium de Seguridad, Audio y Control.</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para aplicaciones de Seguridad, Audio y Control.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 4 Conductores; BLINDADO; RISER; RIP CORD<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: 22 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciôn uso: INTERIOR<li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Lámina de aluminio/Mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 3.58 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interior: Negro, Rojo, Blanco, Verde.<li style='margin-bottom: 5px;'>Color exterior: Blanco.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciôn: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciôn CMR/CL3R, FPLR, FT4, Resistente a la luz del Sol<li style='margin-bottom: 5px;'>Listado ETL<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 (Riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4)<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS</div></div><div style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p>* Precio por bobina de 305 metros.</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div><p style='text-align: center;'> Guía de Selecciôn para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado 24 AWG
Característica 2	Clasificación CMR/CL3R, FPLR, FT4 para instalaciones en riser
Característica 3	Resistente a luz solar y temperaturas de -20°C a 75°C
Característica 4	4 conductores 22 AWG para audio, seguridad y control
Característica 5	Diámetro exterior compacto de 3.58 mm para canalizaciones
Característica 6	Certificación ETL UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556