



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable / 6 x 22 AWG Blindado / Riser / Color Gris / Para Aplicaciones de Audio, Seguridad y Control

SKU: 2206-1109/1000 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$6,006.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imágenes de iconos --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;'> </div><div style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cables Premium de Seguridad, Audio y Control</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 6 Conductores; BLINDADO<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: 22 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación uso: INTERIOR<li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Lámina de aluminio/Mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 4.11 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interior: Negro, Rojo, Blanco, Verde, Café; y Azul.<li style='margin-bottom: 5px;'>Color exterior: Gris.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 2556 (FT4)</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.05);'><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'>* Precio por bobina de 305 metros.</p></div></div><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'> </iframe></div><div style='text-align: center;'> Guíaselección para Cables Genesis </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado para protección contra interferencias
Característica 2	Clasificación CMR/CL3R/FPLR/FT4 para instalación en espacios de riser vertical
Característica 3	Resistencia solar y a UV para mayor durabilidad en ambientes expuestos
Característica 4	6 conductores codificados por color facilitan identificación y terminación
Característica 5	Temperatura operativa -20°C a 75°C para condiciones climáticas exigentes
Característica 6	Bobina de 305 m (1000 ft) reduce empalmes y simplifica despliegues extensos