



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable Coaxial RG59 Siamés, Malla de Cobre, Hecho en México, Optimizado para HD. Aplicación para Intemperie. (Forro Grabado con la Marca)

SKU: RG-59-V/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$11,859.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable Siamés (Coaxial + Multiconductor) <li style="margin-bottom: 5px;">Conductor de cobre sólido <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento de polietileno espumado tipo SFS® (Skin Foam Skin) <li style="margin-bottom: 5px;">Blindaje electromagnético con malla de cobre al 96% de cobertura <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta de PVC con propiedades retardantes a la flama <li style="margin-bottom: 5px;">Forro grabado con la marca <li style="margin-bottom: 5px;">Optimizado para HD <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación para intemperie </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conductores</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Número de conductor coaxial: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Cobre <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro externo nominal: 0.032' <li style="margin-bottom: 5px;">Conductores para alimentación: 2, 20 AWG </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aislamiento</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Polietileno Espumado (SFS) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro externo nominal: 0.144' </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Concobertura</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: FR-PVC <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro externo nominal: 0.237' <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">UL444: Cables para Comunicaciones <li style="margin-bottom: 5px;">NEC Artículo 725: Señalización, control remoto y circuitos de potencia limitada <li style="margin-bottom: 5px;">NMX-I-248-NYCE: Cables para telecomunicaciones y cableado estructurado <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión y control de sistemas de video vigilancia <li style="margin-bottom: 5px;">Cámaras Análogas y Video grabadoras digitales <li style="margin-bottom: 5px;">Envío de señales de video compuesto, 1 VPP 75 Ohms <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación de 12 Vcc ó 24 VCA a cámaras fijas <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia típica de video y alimentación: 150 mts </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Información adicional</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conector requerido: BNC para RG59 <li style="margin-bottom: 5px;">Precio: Por carrete de 305 mts <li style="margin-bottom: 5px;">Origen: HECHO EN MÉXICO </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/7pZ0HfdgmwA" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor sólido de cobre para máxima conductividad
Característica 2	Blindaje 96% malla cobre contra interferencias
Característica 3	Aislamiento SFS skin-foam-skin optimizado para HD
Característica 4	Cubierta FR-PVC retardante a la flama
Característica 5	Diseño siamés con 2 conductores 20 AWG para alimentación
Característica 6	Certificado UL444 y NEC 725 para instalaciones profesionales