



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable RG59 Siamés, Malla de Cobre y Aluminio, CCA, Hecho en México, Optimizado para HD, Para Uso en Intemperie.

SKU: RG-59-V-CCA/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$9,993.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->DESCRIPCIÓN</h3> <p>Cable Coaxial Siames con un par de conductores de CCA adicionales en calibre 20 AWG.</p><p>Conductor de cobre solido, aislamiento de polietileno espumado, blindaje electromagnético (Malla de CCA al 90 % de cobertura), cubierta de PVC (Policloruro de Vinilo) con propiedades Retardantes a la Flama y Resistente a los Rayos UV. Cable Siames Coaxial con un par de conductores de CCA adicionales en calibre 20 AWG.</p></div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->APLICACIÓN</h3> <p>Los cables CCTV Viakon® están diseñados para conectar y controlar los sistemas de video vigilancia, tales como: Cámaras Análogas y DVR</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Para aplicación en Intemperie </div> <!-- Sección de información de producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->INFORMACIÓN DE PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Número de conductores: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'->Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'->Blindaje: Malla de cobre y aluminio al 90 % <li style='margin-bottom: 5px;'->Diámetro externo: 0.44 cm <li style='margin-bottom: 5px;'->SIAMES: 2 Conductores, 20 AWG </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->CERTIFICACIONES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->UL 444 <li style='margin-bottom: 5px;'->NEC Artículo 725 <li style='margin-bottom: 5px;'->NMX-I-248-NYCE </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <p style='margin-bottom: 5px;'->* Precio por carrete de 305 mts.</p> <p style='margin-bottom: 5px;'->** Modelo alternativo: RG59-S-CCS</p> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje electromagnético con malla CCA al 90% de cobertura
Característica 2	Conductor de cobre sólido con aislamiento de polietileno espumado
Característica 3	Cubierta PVC retardante a la flama y resistente a rayos UV
Característica 4	Par de conductores CCA adicionales en calibre 20 AWG
Característica 5	Certificado UL 444, NEC Artículo 725 y NMX-I-248-NYCE
Característica 6	Optimizado para transmisión HD en aplicaciones de exteriores