



Bobina de 305 metros, con 2 cables calibre 18, FRPVC, CM, para aplicaciones en control de acceso

SKU: ACCESS-182 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cables para Control de Acceso

\$3,236.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 conductores de cobre trenzado 18 AWG aislamiento individual de FRPVC de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta exterior de PVC con protección anti-flama CM </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria: aplicaciones de control de acceso, señales analógicas ON / OFF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: alarmas y control de acceso, conexión del panel de control con accesorios como sensores de movimiento, placas magnéticas y contadores, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: Conexión de altavoces. </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas del conductor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 0.80mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Formación: STR 16 / 30AWG x 2C <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre puro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aislamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor Promedio: 0.25mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Nom. Diámetro: 1.80 ± 0.1mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: FRPVC- Cloruro de polivinilo resistente al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro, Rojo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Chaqueta</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor medio: 0.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Nom. Diámetro: 4.8 ± 0.2mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CM Calificaciones PVC-Cloruro de polivinilo <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS: SÍ </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia DC, Max Ohm/km (20): 21.80 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia: 22.80 pF/pie. nom <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 67 ohmios nom <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: máx. 300 voltios </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándar en la industria</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001: 2015 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1000FT / 305M </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre trenzado de alta pureza
Característica 2	Aislamiento FRPVC anti-flama de 0.25 mm
Característica 3	Resistencia máxima de 21.80 ohm/km a 20°C
Característica 4	Capacitancia nominal de 22.80 pF/pie
Característica 5	Operación segura hasta 300 voltios
Característica 6	Chaqueta exterior PVC con clasificación CM