



Bobina de 500 Metros (1640 Pies) / Alambre de Aluminio Reforzado / 14 AWG / Para Intemperie / Ideal para Cercas Electrificadas

SKU: SF14AWG500 Marca: SFIRE Categoría: Todos

\$878.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de alambre de aluminio reforzado de 14 AWG diseñada para instalaciones de cercas electrificadas y sistemas de seguridad perimetral en exteriores. Su composición de 97% aluminio puro proporciona una excelente relación entre conductividad eléctrica y peso reducido, facilitando el transporte y tendido del cableado. El material cuenta con tratamiento anti-oxidación que prolonga la vida útil en condiciones de intemperie, mientras que su diámetro consistente de 1.6 mm y fuerza de extensión de 280 MPa garantizan estabilidad estructural bajo tensión mecánica. Con una resistividad de 0.05388 ohm-mm²/m, ofrece desempeño eléctrico confiable en circuitos de alta impedancia de cercas electrificadas.

Características Generales

Rollo de 500 m (1640 ft) para cobertura extensa en un solo despliegue

Material anti-oxidación resistente a la corrosión para exteriores

Fuerza de extensión de 280 MPa para alta resistencia mecánica

Diámetro consistente de 1.6 mm para tensión uniforme en toda la línea

Resistividad de 0.05388 ohm-mm²/m para conducción estable

Composición de 97% aluminio puro con peso neto de 2.73 kg

Desempeño

Calibre: 14 AWG

Diámetro: 1.6 mm (1.58-1.60 mm)

Fuerza de extensión: 280 MPa

Movilidad: 15%

Resistividad: 0.05388 ohm-mm²/m

Composición: 97% aluminio

Físicas / Eléctricas

Longitud: 500 m (1640 ft)

Peso neto: 2.73 kg

Material: Aluminio reforzado anti-oxidación

Uso: Intemperie

Contenido del Paquete

1 Bobina de alambre de 500 m

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rollo de 500 m (1640 ft) para cobertura extensa en un solo despliegue
Característica 2	Material anti-oxidación que reduce mantenimiento en exteriores
Característica 3	Fuerza de extensión de 280 MPa para alta resistencia mecánica
Característica 4	Diámetro consistente de 1.6 mm para tensión uniforme en toda la línea
Característica 5	Resistividad de 0.05388 ohm-mm²/m para conducción eléctrica estable
Característica 6	Composición de 97% aluminio puro con bajo peso de 2.73 kg