



Bobina de 500 Metros (1640 Pies) / Alambre de Aluminio Reforzado / 16 AWG / Para Intemperie / Ideal para Cercas Electrificadas.

SKU: SF16AWG500 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$583.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de 500 metros para cercas electrificadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación de aluminio con 97% de pureza<li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-oxidación avanzada<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de extensión: 280 MPa<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia eléctrica: 0.05388 ohm·mm²/m<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1.27mm (1.25-1.27mm)</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 1.72kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Maleabilidad: 15%<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistividad: 0.05388 ohm·mm²/m<li style='margin-bottom: 5px;'>Composición: 97% Aluminio</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cerca eléctrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones perimetrales de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de contención de animales</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1.27mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: 1.25-1.27mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 500 metros</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 97% pureza con anti-oxidación avanzada para exteriores
Característica 2	Resistencia eléctrica 0.05388 ohm·mm²/m para energización eficiente
Característica 3	Fuerza de extensión 280 MPa para tensión sin deformación
Característica 4	Maleabilidad 15% que facilita instalación en postes y esquinas
Característica 5	Diámetro 1.27 mm con tolerancia precisa para conectores estándar
Característica 6	Peso 1.72 kg que simplifica transporte y despliegue en campo