



Bobina de 500 Metros (1640 Pies) de Cable AVA5-50

SKU: AVA550/500M Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Coaxiales

\$214,550.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 28.13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 91 % <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación 450 MHz: 0.778 dB/30 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación 800 MHz: 1.06 dB/30 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Conductor Interno: 9.44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Espuma Dieléctrica de baja densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Cobre corrugado sólido 100 % <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.45 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -55 °C a +85 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenaje: -70 °C a +85 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 91% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia del conector central: 1.435 ohms/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia del conector Externo: 1.116 ohms/km </div> </div> <!-- Nota de precio --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 0, 0, 0.5); background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;'>*PRECIO POR BOBINA*</p> </div> <!-- Sección de diferencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferencias contra el AVA550FX</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 0.45 kg/m | 0.302 lb/ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia del conector central 1.435 ohms/km | 0.437 ohms/kft <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia del conector Externo 1.116 ohms/km | 0.34 ohms/kft </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación optimizada 0.778 dB/30m a 450 MHz
Característica 2	Blindaje 100% cobre corrugado sólido
Característica 3	Espuma dieléctrica de baja densidad
Característica 4	Velocidad de propagación 91% alta eficiencia
Característica 5	Operación extrema -55°C hasta +85°C
Característica 6	Conductor central sólido 9.44 mm diámetro