



Bobina de Alambre 152 Metros (500 Pies) / 2 x 16 AWG Blindado / PLENUM / Para Alarmas de Incendio

SKU: 4606-5504 Marca: GENESIS

\$3,551.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen RoHS --><div style='margin-bottom: 20px;'></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>ALAMBRE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 16 CON FORRO ROJO APLICACIONES EN ALARMAS DE DETECCION DE INCENDIO, Y SISTEMAS DE VOCEO.</p><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, identificado por código de colores, y forro total de PVC.</p><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>Uso en aplicaciones de alarmas con tecnologías convencionales y analógico direccionables cableado de sensores, cableado de sirenas, cableado de detectores con tecnología análogo direccionable, sistemas de evacuación por audio.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas de detección de incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles con tecnología convencional<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles con tecnología analógico direccionable<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles de evacuación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 2 x 16 AWG; Blindado<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia (Ω): 38<li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interno: Negro, Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (mm): 4.49<li style='margin-bottom: 5px;'>FPLP: PLENUM Cable retardante al incendio según NFPA 262<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>NFPA 262 (Plenum)<li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 2556 (FT6)<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant</div></div><!-- Nota final --><div style='margin-top: 20px;'><p style='font-size: 15px; margin: 0;'>* Precio por bobina de 152 metros.</p><p style='font-size: 15px; margin: 0;'></p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div></div><p style='text-align: center;'> Guía de Selección para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integrado que protege la señal contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Apto para instalación en espacios PLENUM de ventilación
Característica 3	Forro rojo que facilita identificación rápida en campo
Característica 4	Conductores de cobre sólido para conexiones confiables de sensores
Característica 5	Operación estable desde -20°C hasta 75°C en interior
Característica 6	Impedancia de 38 Ω para transmisión estable de señales