



Bobina de Cable / 305 m (1000 pies) / 4 Conductores / 18 AWG / PVC Antiflama / UL 1666

SKU: 92-73 Marca: VIAKON Categoría: Coaxiales

\$10,791.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable multiconductor de 305 metros (1000 pies) con 4 conductores de calibre 18 AWG, diseñada para instalaciones profesionales en sistemas de seguridad electrónica. Cada conductor cuenta con aislamiento individual de policloruro de vinilo (PVC), protegido por una cubierta exterior del mismo material en color blanco con propiedades antiflama. Su construcción robusta permite la transmisión confiable de señales analógicas y digitales en entornos que demandan alta resistencia térmica y protección contra propagación de fuego.

Características Principales

- 4 conductores calibre 18 AWG para sistemas de seguridad
- Aislamiento individual de PVC en cada conductor
- Cubierta exterior de PVC antiflama color blanco
- Resistencia a temperaturas de -20°C a 105°C
- Certificación UL 1666 para resistencia a propagación de fuego
- Compatible con audio, alarmas, control de acceso e interfonos

Especificaciones Técnicas

Longitud	305 m (1000 pies)
Conductores	4 x 18 AWG
Aislamiento	PVC individual por conductor
Cubierta	PVC antiflama, color blanco
Rango Térmico	-20°C a 105°C
Certificación	UL 1666
Aplicaciones	Alarmas, control de acceso, interfonos, TV porteros, audio
Uso Industrial	Control e instrumentación, señales analógicas/digitales

Aplicaciones Recomendadas

Este cable está optimizado para la conexión de equipos de seguridad en instalaciones profesionales, incluyendo paneles de control de alarmas contra intrusión, sistemas de control de accesos con lectores y cerraduras electrónicas, interfonos analógicos y digitales, así como sistemas de TV portero. Su versatilidad también lo hace apto para aplicaciones industriales de control e instrumentación donde se requiera la transmisión de señales analógicas o digitales en entornos con exigencias térmicas y de seguridad contra incendios.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con alarmas, control de acceso e interfonos
Característica 2	Rango de temperatura -20°C a 105°C
Característica 3	Certificación UL 1666 contra propagación de fuego
Característica 4	Aislamiento individual PVC en cada conductor
Característica 5	Cubierta exterior antiflama color blanco
Característica 6	Aplicaciones de control e instrumentación industrial