



Bobina de Cable / 305 m (1000 pies) / Cat6+ Blindado F/UTP / Calibre 23 / 250 MHz / CM / Interior

SKU: PRO-CAT6-S Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,983.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Bobina de cable de red Cat6+ blindado F/UTP diseñado para instalaciones profesionales de alto rendimiento en entornos interiores. Su conductor de 100% cobre garantiza óptima conductividad eléctrica para aplicaciones críticas de video vigilancia IP megapixel, transmisión de video HD analógico y redes de datos Gigabit Ethernet. El blindaje F/UTP proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que su construcción super flexible facilita el tendido en rutas complejas. Certificado bajo estándares UL, ETL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC y CENELEC EN, con validación de rendimiento para enlace permanente a 90 metros.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Conductor 100% cobre de alta conductividad para mínima pérdida de señalFrecuencia de operación hasta 250 MHz para ancho de banda superiorCalibre 23 AWG optimizado para alto rendimiento en distancias extendidasBlindaje F/UTP (par trenzado blindado con pantalla global) para máxima inmunidad a EMI/RFICompatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps, Fast Ethernet y Gigabit EthernetDiseñado específicamente para video vigilancia IP, redes HD y aplicaciones de voz/datosConstrucción super flexible para instalacón en espacios reducidos y trayectorias complejasAislamiento PVC clasificación CM para uso interior según normativaCumplimiento RoHS para instalaciones ambientalmente responsables<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Categoría</div><div style="font-weight: 600;">Cat6+</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">305 m (1000 pies)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Blindaje</div><div style="font-weight: 600;">F/UTP (Foiled/Unshielded Twisted Pair)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Conductor</div><div style="font-weight: 600;">100% Cobre</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Calibre</div><div style="font-weight: 600;">23 AWG</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Frecuencia</div><div style="font-weight: 600;">Hasta 250 MHz</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Diámetro Exterior</div><div style="font-weight: 600;">7.6 mm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">PVC, Clasificación CM</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Color</div><div style="font-weight: 600;">Azul</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Interior</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Enlace Permanente</div><div style="font-weight: 600;">90 m certificado</div><div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Estándares y Certificaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">UL</div><div style="font-weight: 600;">E488955</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Norma TIA</div><div style="font-weight: 600;">ANSI/TIA-568-C.2</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">ISO/IEC</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Norma Europea</div><div style="font-weight: 600;">CENELEC EN</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Ambiental</div><div style="font-weight: 600;">RoHS</div><div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones Recomendadas</div><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Video vigilancia IP megapixel de alta resoluciónInstalaciones de video analógico HDRedes locales de alta velocidad (LAN)Redes inalámbricas de alto rendimientoFast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1000 Mbps)Instalaciones integrales de voz/datos GigabitInfraestructura para aplicaciones de datos de alta velocidad<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Compatibilidad de Terminación</h3><p style="margin-bottom: 16px;">Compatible únicamente con plugs terminados en campo. Para asegurar el rendimiento certificado del sistema, utilizar plugs del modelo LPKJ6A1 o equivalentes con especificaciones técnicas compatibles con cable Cat6+ blindado F/UTP calibre 23.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre de alta conductividad
Característica 2	Blindaje F/UTP para máxima protección contra interferencias
Característica 3	Super flexible para instalaciones complejas
Característica 4	Compatible con Gigabit Ethernet y voz/datos
Característica 5	Optimizado para video vigilancia IP megapixel
Característica 6	Certificado UL, ETL, y cumplimiento RoHS