



Bobina de Cable 305 Metros (1000 Pies): 4 x 22 AWG, Color Blanco, CM, Para Sistemas de Seguridad y Alarmas

SKU: LP224W/1000 Marca: LINKEDPRO

\$2,363.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Los cables de LinkedPro están diseñados para su uso en sistemas de seguridad y alarmas, permitiendo la conexión de teclados, sirenas, luces estroboscópicas, intercomunicadores, paneles de control, sistemas de audio y más.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido desnudo calibre 22AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Conductores: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: PVC, con un grosor nominal de 0,30 mm y un diámetro de 1,25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de los Conductores: Negro, rojo, verde y blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Cordón de Desgarre: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta Externa: PVC, con un grosor nominal de 0,40 mm y un diámetro nominal de 4,00 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la Cubierta: Blanco </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -20 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Operación: Máximo 300 voltios <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia: 480 PF <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia DC: 54,30 Ohms/KM a 20°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Flama: UL 1685, CM </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión versátil para múltiples dispositivos de seguridad
Característica 2	Conductores codificados en 4 colores para identificación rápida
Característica 3	Cordón de desgarre facilita instalaciones limpias
Característica 4	Clasificación CM para uso en edificios comerciales
Característica 5	Rango térmico amplio para diversos ambientes
Característica 6	Resistencia DC controlada para señales confiables