



Bobina de Cable 305 Metros (1000 Pies) Cat6, 24 AWG, Climas Extremos, Color Negro, Sin Blindar, para Intemperie

SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITES Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$3,673.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt='' /></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Video surveillance IP Megapixel<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de video análogo<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes locales de alta velocidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T y 1000BASE-T<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones Gigabit de voz/datos<li style='margin-bottom: 5px;*>Envío de PoE en largas distancias<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Intemperie<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores de puro cobre<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento PVC<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 100% Cobre<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Exterior: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: UTP<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 24 AWG (0.52 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 5.8±0.2mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares y certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL (E488955)<li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI EIA/TIA 568 C.2<li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801 2nd Edition<li style='margin-bottom: 5px;*>EN 50173; EN 50288-3-1<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente a 90 metros</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;*><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>* Precio por carrete de 305 metros.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión PoE en distancias extendidas
Característica 2	Conductores 100% cobre puro
Característica 3	Compatible con video IP megapixel y analógico
Característica 4	Soporta redes 10/100/1000Base-T
Característica 5	Aislamiento PVC para climas extremos
Característica 6	Certificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801