



SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITE    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Categoría 6

**\$4,312.76**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;"><div style="width: 100%;"><p style="margin: 0 0 10px; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;"><strong>La soluci&oacute;n perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie.</strong> Transf&eacutencia Full Gigabit sobre condiciones extremas, dise&ntilde;aado por integradores profesionales de seguridad.</p><p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><strong>Compatible Unicamente con Plugs Terminados en campo</strong> <span style="color: #005cb9;"><LPKJ6A17U</span></p></div><div style="width: 100%;"></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;"><strong>Caracter&iacute;ticas</strong></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Video surveillance IP Megapixel</li><li style="margin-bottom: 8px;">Instalaci&oacute;n de video an&aacute;logo</li><li style="margin-bottom: 8px;">Redes locales de alta velocidad.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Redes inal&aacute;mbricas.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T y 1000BASE-T</li><li style="margin-bottom: 8px;">Instalaciones Gigabit de voz/datos.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Env&iacute;oltimo de PoE en largas distancias.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Dise&ntilde;aado para Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet</li></ul></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;"><strong>Caracter&iacute;ticas f&iacute;sicas</strong></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Aplicaci&oacute;n</strong> Intemperie.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Conductores de puro cobre.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Aislamiento PVC.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Conductor</strong> 100% Cobre</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Color Exterior</strong> Negro.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Construcci&oacute;n</strong> UTP.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Conductor</strong> Cobre solido 23 AWG.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Di&aacute;metro</strong> 6.2 mm.</li></ul></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Est&aacute;ndares y certificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">UL (E488955)</li><li style="margin-bottom: 8px;">ANSI EIA/TIA 568 C.2</li><li style="margin-bottom: 8px;">ISO/IEC 11801 2nd Edition</li><li style="margin-bottom: 8px;">EN 50173</li><li style="margin-bottom: 8px;">EN 50288-3-1</li><li style="margin-bottom: 8px;">Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente a 90 metros</li></ul></div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transferencia full gigabit en condiciones extremas |
| Característica 2 | Conductor sólido de cobre puro 23 AWG              |
| Característica 3 | Aislamiento PVC para máxima durabilidad exterior   |
| Característica 4 | Diámetro 6.2 mm para instalaciones robustas        |
| Característica 5 | Cumple normas UL y ANSI/TIA-568-C.2                |
| Característica 6 | Compatible con plugs de terminación en campo       |