



SKU: 9A6L4-A5 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$8,568.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable blindado F/UTP de 4 pares, categoría 6A, diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Ofrece rendimiento de canal superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA. Cuando se implementa con conectividad Cat6A blindada compatible, permite transferencias 10GBase-T hasta 100 metros con topología de cuatro conectores. La construcción del blindaje F/UTP garantiza diafonía externa virtualmente de cero. Soporta aplicaciones convergentes como voz sobre IP (VoIP), video por IP y futuras aplicaciones de 10 Gbps. Fabricado con conductor de cobre sólido 23 AWG y recubrimiento LSOH (libre de halógenos y gases tóxicos en combustión).

- >Características Principales<ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801<li style='margin-bottom: 8px;'>Transferencia 10GBase-T hasta 100 metros con 4 conectores<li style='margin-bottom: 8px;'>Blindaje F/UTP con diafonía externa virtualmente cero<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta VoIP, video IP y futuras aplicaciones 10 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Conductor de cobre sólido 23 AWG con recubrimiento LSOH<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia operativa hasta 500 MHz para redes de alta velocidad
- >Especificaciones Técnicas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>F/UTP (Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Países</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Estados Unidos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Recubrimiento</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>LSOH (libre de halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Violeta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación Principal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>10GBase-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance 10GBase-T</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Hasta 100 m (4 conectores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>ANSI/TIA-568-C2, ISO/IEC 11801</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diafonía Externa</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Virtualmente cero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>VoIP, video IP, 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Serie Compatible</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Z-MAX Cat6A blindada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801
Característica 2	Transferencia 10GBase-T hasta 100 m con 4 conectores
Característica 3	Blindaje F/UTP con diafonía externa virtualmente cero
Característica 4	Soporta VoIP, video IP y aplicaciones 10 Gbps futuras
Característica 5	Conductor cobre sólido 23 AWG con recubrimiento LS0H
Característica 6	Frecuencia operativa hasta 500 MHz para redes de alta velocidad