



Bobina de Cable Blindado S/FTP de 4 Pares, Cat7, Inmune a Ruido e Interferencias, LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), Color Blanco, Bobina de 500 Metros (1640 Pies)

SKU: PSL7004WH-CED Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 7A

\$21,486.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>El cable de categoría 7 de Panduit cumple con el estándar de componentes IEC 61156-5 Clase F. Los conductores deben tienen una construcción de 23 AWG con aislamiento de PE de piel expandida. Los conductores de cobre estan trenzados en pares, cada uno cubierto por un blindaje de aluminio dentro de un blindaje trenzado general y una chaqueta con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH).</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de Voz/Datos y Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de CCTV IP Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 7.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: Cobre solido de 23 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: LSZH y pares blindados con aluminio y poliester <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: S/FTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima: 110N <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C en instalación y -20 a 75°C en operación <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 600MHz </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP doble para máxima inmunidad
Característica 2	Certificado hasta 100 metros de rendimiento
Característica 3	Frecuencia operativa hasta 600 MHz
Característica 4	Chaqueta LSZH para instalaciones seguras
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 6	Soporta 10GBase-T y aplicaciones de alta velocidad