



Bobina de Cable Blindado S/FTP de 4 Pares, Cat7, Inmune a Ruido e Interferencias, LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), Color Gris, Bobina de 500 Metros (1640 Pies)

SKU: PSL7004IG-CED Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 7A

\$21,436.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>El cable de categoría 7 de Panduit cumple con el estándar de componentes IEC 61156-5 Clase F. Los conductores deben tienen una construcción de 23 AWG con aislamiento de PE de piel expandida. Los conductores de cobre estan trenzados en pares, cada uno cubierto por un blindaje de aluminio dentro de un blindaje trenzado general y una chaqueta con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH).</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de Voz/Datos y Vídeo de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de CCTV IP Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro nominal: 7.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conductor: Cobre solido de 23 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Recubrimiento: LSZH y pares blindados con aluminio y poliester <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Construcción: S/FTP <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tensión máxima: 110N <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C en instalación y -20 a 75°C en operación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 600 MHz en tramos de 100 metros
Característica 2	Doble blindaje S/FTP para máxima protección electromagnética
Característica 3	Cubierta LSZH ideal para instalaciones en espacios cerrados
Característica 4	Soporta 10GBase-T y Power over Ethernet IEEE 802.3af/at
Característica 5	Conductores de cobre sólido 23 AWG de alta conductividad
Característica 6	Compatible con voz, datos, vídeo y CCTV IP megapixel