



Bobina de Cable Blindado S/FTP de 4 Pares, Cat7A, Inmune a Ruido e Interferencias, LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos), Color Violeta, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: 9T7L4-E10    Marca: SIEMON    Categoría: Categoría 7A

\$11,226.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable S/FTP Categoría 7A/Clase FA de 4 pares diseñado para infraestructuras de red que requieren máxima seguridad y rendimiento en transmisión de datos. El sistema totalmente blindado extremo a extremo utiliza láminas individuales alrededor de cada par trenzado combinadas con pantalla trenzada exterior, proporcionando inmunidad completa contra interferencias electromagnéticas y diafonía. La cubierta LS0H (bajo humo, cero halógenos) permite su instalación en entornos con requisitos de seguridad contra incendios estrictos, mientras que su clasificación térmica hasta 75°C garantiza operación continua sin degradación, incluso con cargas PoE. Compatible con el sistema de conectividad Tera para mantener la integridad del blindaje en toda la canalización.

**Características Generales**

- Cable de 4 pares trenzados con blindaje S/FTP (Screened/Foiled Twisted Pair)
- Rendimiento certificado Categoría 7A / Clase FA según norma ISO/IEC
- Blindaje individual por par con lámina metálica + pantalla trenzada exterior
- Longitud: 305 m (1000 ft) en bobina
- Cubierta LS0H: bajo emisión de humo, cero halógenos
- Temperatura de operación continua: hasta 75°C
- Diseñado para aplicaciones PoE sin degradación térmica
- Color: violeta

**Desempeño**

Categoría: 7A / Clase FA

Blindaje: S/FTP (doble)

Inmunidad: interferencias externas y diafonía

PoE: compatible sin degradación

Sistema: extremo a extremo con jacks Tera

Físicas / Eléctricas

Pares: 4 trenzados

Longitud: 305 m (1000 ft)

Color: violeta

Cubierta: LS0H (bajo humo, cero halógenos)

Temperatura máxima: 75°C

Contenido del Paquete

Bobina de cable S/FTP Cat 7A4 pares blindados individualmente

305 metros (1000 pies)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Blindaje individual por par y pantalla trenzada exterior para inmunidad total a interferencias |
| Característica 2 | Certificación ISO/IEC Categoría 7A/Clase FA para transmisión de máximo rendimiento             |
| Característica 3 | Operación continua hasta 75°C sin degradación térmica en instalaciones densas                  |
| Característica 4 | Compatible con alimentación PoE sin pérdida de desempeño ni sobrecalentamiento                 |
| Característica 5 | Cubierta LS0H sin halógenos para menor toxicidad y emisión de humo en incendios                |
| Característica 6 | Sistema extremo a extremo con jacks Tera para cobertura de blindaje perfecta                   |