Bobina de Cable / Cat 6 / 100% Cobre / 305 m (1000 pies) / 24 AWG / 250 MHz / Interior CMX / Blanco

SKU: DS-1LN6-UE-W Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

$3,420.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red Cat 6 de 305 metros (1000 pies) fabricada con conductor sólido de cobre 99.95%, diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones en interiores. Su construcción sin blindaje y diámetro compacto de 5.8 mm facilita el tendido en tuberías metálicas tipo conduit. Soporta frecuencias hasta 250 MHz, garantizando transmisión confiable para aplicaciones de voz, datos, seguridad y video en redes de alta velocidad. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>
Conductor sólido de cobre 99.95% sin blindaje
Calibre 24 AWG con aislamiento de PVC
Frecuencia operativa hasta 250 MHz
Certificaciones ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
Compatible con redes Gigabit Ethernet y Fast Ethernet
Diseño interior CMX para tuberías sin flujo de aire forzado
Color exterior blanco para identificación en instalaciones
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>
CCTV IP megapixel y sistemas de video analógico
Redes locales de alta velocidad (LAN)
Instalaciones de voz y datos Gigabit
Redes inalámbricas (backhaul cableado)
Seguridad y control de acceso
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> Categoría Cat 6 Longitud 305 m (1000 pies) Conductor Cobre sólido 99.95% Blindaje Sin blindaje (UTP) Calibre 24 AWG Diámetro 5.8 mm Aislamiento PVC Frecuencia máxima 250 MHz Color Blanco Uso Interior Clasificación CMX Tuberías sin flujo de aire forzado Certificaciones ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conductor sólido de cobre 99.95% para máxima conductividad**
Característica 2	**Compatible con redes Gigabit y Fast Ethernet**
Característica 3	**Certificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801**
Característica 4	**Diseño CMX para tuberías sin flujo de aire forzado**
Característica 5	**Ideal para CCTV IP megapixel y video analógico**
Característica 6	**Frecuencia operativa hasta 250 MHz para alta velocidad**