



**Bobina de Cable Cat 6 / 305 m (1000 pies) / 100% Cobre / 24 AWG / 250 MHz / PVC / Interior**

SKU: DS-1LN6UZC0B    Marca: HIKVISION    Categoría: Categoría 6

**\$3,486.54**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Bobina de cable de red Cat 6 con longitud de 305 metros (1000 pies), fabricado con conductor sólido de cobre 99.95% que garantiza excelente conductividad eléctrica y mínima atenuación de señal. Diseñado específicamente para aplicaciones de CCTV IP megapixel, redes Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, así como instalaciones integrales de voz, datos y seguridad. Su construcción con aislamiento PVC lo hace ideal para despliegue en interiores, incluyendo tuberías metálicas tipo conduit donde no existe concentración de cables ni flujo de aire forzado (clasificación CMX).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Compatible con CCTV IP megapixel, video analógico y redes inalámbricas</li><li>Soporta aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet de alta velocidad</li><li>Conductor sólido de cobre 99.95% sin blindaje para óptima transferencia de datos</li><li>Frecuencia de operación hasta 250 MHz para transmisión de alta velocidad</li><li>Aislamiento PVC para instalaciones interiores y tuberías conduit tipo CMX</li><li>Color azul para facilitar identificación en infraestructuras de cableado</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Cat 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Cobre sólido 99.95%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>5.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Interior / CMX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>Voz, datos, CCTV IP, redes inalámbricas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801</div></div></div></div></div>

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con CCTV IP megapixel y redes Gigabit Ethernet    |
| Característica 2 | Conductor sólido de cobre 99.95% para óptima conductividad   |
| Característica 3 | Frecuencia de 250 MHz para transmisión de alta velocidad     |
| Característica 4 | Aislamiento PVC para instalaciones en interiores             |
| Característica 5 | Calibre 24 AWG con diámetro compacto de 5.8 mm               |
| Característica 6 | Certificado bajo estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 |