



Bobina de Cable / Cat5e / 305 m (1000 pies) / 24 AWG / 100% Cobre / PVC Interior / Sin Blindaje / UL / Gris

SKU: PRO-CAT5E-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$2,923.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable de red Cat5e de alto desempeño con 305 metros (1000 pies) de longitud, diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de comunicaciones. Su conductor de 100% cobre garantiza transmisión óptima de señales en aplicaciones de videovigilancia IP, cámaras megapixel, redes Gigabit Ethernet y sistemas inalámbricos. El cable soporta alimentación PoE a largas distancias, facilitando la implementación de dispositivos remotos sin necesidad de fuentes de energía adicionales. Fabricado con aislamiento PVC para uso exclusivo en interiores, cumple rigurosos estándares de calidad y certificaciones internacionales que aseguran rendimiento confiable en enlaces permanentes de hasta 90 metros.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor 100% cobre para máxima conductividad y rendimiento eléctricoCompatible con videovigilancia IP y cámaras de resolución megapixelSoporta redes Gigabit Ethernet para voz, datos y aplicaciones inalámbricasTransmisión de PoE a largas distancias sin pérdida de potenciaCumple con estándares internacionales ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801Aislamiento PVC diseñado para instalaciones en interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>Cat5e</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>305 m (1000 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600;'>100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600;'>24 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Gris</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>PVC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600;'>No (UTP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600;'>5.1 ± 0.2 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600;'>Interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia Máxima Enlace</div><div style='font-weight: 600;'>90 m (permanente)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar TIA</div><div style='font-weight: 600;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar ISO/IEC</div><div style='font-weight: 600;'>ISO/IEC 11801 2nd Ed.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar IEC</div><div style='font-weight: 600;'>IEC 61156-5</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar Europeo</div><div style='font-weight: 600;'>CENELEC EN</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Videovigilancia IP y cámaras megapixelRedes de datos Gigabit EthernetTransmisión de voz y telefonía IPRedes inalámbricas (access points)Sistemas de seguridad y control de acceso</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Compatible con videovigilancia IP y cámaras megapixel
Característica 3	Soporta Gigabit Ethernet para voz, datos y redes inalámbricas
Característica 4	Transmisión PoE a largas distancias sin degradación
Característica 5	Cumple estándares internacionales ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 6	Aislamiento PVC diseñado exclusivamente para uso interior