



**Bobina de Cable / Cat5e / 305 m (1000 pies) / 24 AWG / UTP / 100 MHz / UL / Interior**

SKU: PRO-CAT5E-W    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Categoría 6

**\$2,917.05**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Cable de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de voz, seguridad en datos megapixel y video vigilancia IP. Su construcción UTP de 4 pares con conductor 100% cobre de calibre 24 AWG garantiza transmisión confiable de Fast Ethernet y Gigabit Ethernet en instalaciones de interior. Optimizado para el envío de PoE en largas distancias, resulta ideal para redes locales de alta velocidad, instalaciones de video analógico, redes inalámbricas y despliegues de telefonía IP.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li>Compatible con video vigilancia IP megapixel y sistemas de seguridad</li><li>Envío de PoE en largas distancias para alimentación remota de dispositivos</li><li>Conductor 100% cobre, calibre 24 AWG, sin blindaje</li><li>Frecuencia de operación hasta 100 MHz</li><li>Diseño UTP 4 pares para redes Gigabit Ethernet</li><li>Cumple estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 2ª edición</li></ul><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">305 m (1000 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conductor</div><div style="font-weight: 600;">100% cobre, 24 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Blindaje</div><div style="font-weight: 600;">Sin blindaje (UTP)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color exterior</div><div style="font-weight: 600;">Blanco</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Interior</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación UL</div><div style="font-weight: 600;">CM (E488955)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares y certificaciones</div><div style="font-weight: 600;">ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 2ª ed.</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cableado genérico para edificios de clientes</div><div style="font-weight: 600;">Cableado genérico para edificios de clientes</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Normativa europea de compatibilidad electromagnética</div><div style="font-weight: 600;">EN 50174</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Certificación de seguridad para cableado de comunicaciones</div><div style="font-weight: 600;">UL E488955</div></div></div><p style="margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9;">Cumple con las pruebas de rendimiento requeridas para instalaciones profesionales de red y seguridad.</p></div>

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con video vigilancia IP megapixel          |
| Característica 2 | Envío de PoE en largas distancias                     |
| Característica 3 | Conductor 100% cobre sin blindaje                     |
| Característica 4 | Hasta 100 MHz para redes Gigabit                      |
| Característica 5 | Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801               |
| Característica 6 | Diámetro compacto de 5.1 mm para instalación sencilla |