



Bobina de Cable / Cat5e / FTP / 305 m (1000 pies) / Blindado / Intemperie CMX / 24 AWG / Cobre / Negro

SKU: PRO-CAT-5-EXT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Red UTP (Cat5e / 6 / 6A)

\$3,620.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red Cat5e FTP de 305 metros (1000 pies) diseñada para instalaciones profesionales en exteriores y entornos exigentes. Su construcción con conductores de cobre sólido al 100% garantiza transmisión de datos de alta velocidad con mínima atenuación. El blindaje de poliéster aluminizado proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI), asegurando integridad de señal en aplicaciones críticas de video vigilancia IP, redes de datos y transmisión de voz. Certificado para uso en intemperie con clasificación CMX y resistencia UV, soporta alimentación PoE en largas distancias para cámaras y dispositivos de red remotos. Características Principales Conductores de cobre sólido 100% para óptima conductividad eléctrica Blindaje FTP con poliéster aluminizado contra interferencias EMI/RFI Clasificación CMX para instalaciones en exteriores con protección UV Soporte de PoE en largas distancias para dispositivos remotos Compatible con Fast Ethernet (100BASE-TX) y Gigabit Ethernet (1000BASE-T) Calibre 24 AWG con aislamiento de PVC de alta durabilidad Cable de drenado a tierra en cobre 100% para terminación de blindaje Especificaciones Técnicas Categoría Cat5e Tipo de Blindaje FTP (Poliéster Aluminizado) Longitud 305 m (1000 pies) Conductor Cobre Sólido 100% Calibre 24 AWG Aislamiento PVC Color Exterior Negro Clasificación Intemperie CMX con Protección UV Cable de Drenado Cobre 100% Aplicaciones Soportadas Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PoE Aprobaciones UL (E488955), ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN, RoHS Aplicaciones Recomendadas Video Vigilancia Cámaras IP megapixel y sistemas analógicos con transmisión sobre cable de red Redes de Datos LAN de alta velocidad, redes inalámbricas y backbone de infraestructura Voz/Datos Integrados Instalaciones Gigabit convergentes con alimentación PoE remota

ESPECIFICACIONES

Característica 1	100% cobre sólido para máxima conductividad
Característica 2	Blindaje aluminizado contra interferencias EMI/RFI
Característica 3	Resistente a intemperie CMX con protección UV
Característica 4	Soporta PoE en largas distancias sin degradación
Característica 5	Compatible Gigabit Ethernet y Fast Ethernet
Característica 6	Conductor 24 AWG con aislamiento PVC