



Bobina de Cable / Cat5e UTP / 305 m (1000 ft) / CCA / 24 AWG / 100 MHz / Interior / Negro

SKU: EP-CAT-5E-V2B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$885.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat5e de alto rendimiento diseñado para profesionales de redes y seguridad. Su construcción con conductor CCA (cobre revestido de aluminio) ofrece una solución eficiente para proyectos de gran escala. Compatible con aplicaciones de CCTV IP, video analógico, redes locales de alta velocidad e infraestructura inalámbrica. El carrete de 305 metros (1000 pies) permite cubrir extensas instalaciones comerciales e industriales sin empalmes intermedios.

Características Principales

- Cable UTP sin blindaje para instalaciones de seguridad profesional
- Frecuencia máxima de operación hasta 100 MHz
- Conductor CCA: aluminio con revestimiento de cobre
- Instalación interior con aislamiento de PVC
- Carrete de 305 metros para proyectos de gran envergadura
- Calibre 24 AWG para redes de alta velocidad
- Conductor
- CCA (Cobre/Aluminio revestido)
- Especificaciones Técnicas
- Longitud
- UTP Cat5e (4 pares)
- Flex
- Border
- Padding
- Background-color
- Font-size
- Text-transform
- Uppercase
- Letter-spacing
- Opacity
- Margin-bottom
- 4px
- Frecuencia
- Font-weight
- 100 MHz
- Flex
- Border
- Padding
- Background-color
- Font-size
- Text-transform
- Uppercase
- Letter-spacing
- Opacity
- Margin-bottom
- 4px
- Aislamiento
- Font-weight
- PVC
- Flex
- Border
- Padding
- Background-color
- Font-size
- Text-transform
- Uppercase
- Letter-spacing
- Opacity
- Margin-bottom
- 4px
- Color
- Font-weight
- Negro
- Flex
- Border
- Padding
- Background-color
- Font-size
- Text-transform
- Uppercase
- Letter-spacing
- Opacity
- Margin-bottom
- 4px
- Clasificación
- Font-weight
- CMX
- Flex
- Border
- Padding
- Background-color
- Font-size
- Text-transform
- Uppercase
- Letter-spacing
- Opacity
- Margin-bottom
- 4px
- Estándares
- Font-weight
- ANSI/TIA, ISO/IEC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCA de alta conductividad para instalaciones rentables
Característica 2	Frecuencia de 100 MHz para transmisión de datos estable
Característica 3	Calibre 24 AWG optimizado para redes de alta velocidad
Característica 4	Aislamiento PVC para uso interior seguro
Característica 5	Diámetro compacto de 5.1 mm para fácil instalación
Característica 6	Compatible con CCTV IP, video analógico y redes LAN