



Bobina de Cable Cat6+ / 152m (500ft) / Calibre 23 AWG / 250 MHz / UL / Blanco / Sin Blindaje / CM Interior

SKU: PRO-CAT-6-PLUS-W/500 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$2,065.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de alto desempeño Cat6+ super flexible diseñado para aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y transferencia full Gigabit en condiciones extremas. Su construcción con conductor 100% cobre y calibre 23 AWG garantiza transmisión confiable para video vigilancia IP megapixel, instalaciones de video analógico, redes locales de alta velocidad e infraestructura inalámbrica. Compatible con estándares 10Base-T y 100Base-T, este cable blanco de clasificación CM está optimizado para despliegues en interiores donde la flexibilidad y el cumplimiento normativo son críticos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor 100% cobre de alta pureza para mínima atenuación de señalSoporta Fast Ethernet y Gigabit Ethernet sobre distancias completasFrecuencia operativa hasta 250 MHz para ancho de banda superiorConstrucción super flexible que facilita instalación en trayectorias complejasCertificaciones UL, ANSI/TIA e ISO/IEC para cumplimiento normativo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6+</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>152 m (500 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold;'>23 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Conductor</div><div style='font-weight: bold;'>100% Cobre</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PVC (CM)</div><div style='font-weight: bold;'>PVC (CM)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold;'>250 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold;'>Sin Blindaje (UTP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold;'>PVC (CM)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: bold;'>6.1 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Blanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold;'>Interior (CM)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificación UL</div><div style='font-weight: bold;'>E488955</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold;'>UL, ANSI/TIA, ISO/IEC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold;'>10Base-T, 100Base-T, Gigabit</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Video Vigilancia IP</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Soporta cámaras megapixel y transmisión de video en tiempo real sin latencia</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Redes de Datos</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Infraestructura LAN de alta velocidad para oficinas y centros de datos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Redes Inalámbricas</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Backhaul para puntos de acceso WiFi en aplicaciones de alto rendimiento</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Voz/Datos Integrados</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Instalaciones Gigabit convergentes para telefonía IP y servicios unificados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Soporta Gigabit Ethernet en condiciones extremas
Característica 3	Frecuencia operativa hasta 250 MHz
Característica 4	Diseño super flexible para instalaciones complejas
Característica 5	Certificado UL, ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 6	Diámetro compacto de 6.1 mm para rutas estrechas