



Bobina de Cable / Cat6 / 305 m (1000 ft) / 24 AWG / UTP / Intemperie / PVC / Negro

SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITES Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$3,818.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>Cable UTP Cat6 diseñado para despliegues en exteriores e intemperie con aislamiento PVC resistente a climas extremos. Su construcción con conductores de cobre puro de 24 AWG garantiza transmisión confiable de datos, voz y video en redes Gigabit Ethernet. Soporta alimentación PoE en distancias extendidas, ideal para cámaras IP megapixel, puntos de acceso inalámbricos y dispositivos de seguridad remota. Cumple con estándares internacionales de rendimiento para instalaciones profesionales de alta velocidad.</p><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:20px;'>Transmisión PoE en distancias extendidas para dispositivos remotosConductores 100% cobre puro, 24 AWG (0.52 mm)Compatible con video IP megapixel y analógicoSoporta redes 10Base-T, 100Base-T y 1000Base-TAislamiento PVC para intemperie y climas extremosCertificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801<div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:16px;'><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:6px;font-size:14px;'>Especificaciones Físicas</div><div style='font-size:13px;line-height:1.5;'>Aplicación: Intemperie
Construcción: UTP (sin blindaje)
Conductor: 100% cobre puro
Calibre: 24 AWG (0.52 mm)
Diámetro exterior: 5.8 ± 0.2 mm
Color: Negro</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:6px;font-size:14px;'>Capacidades de Red</div><div style='font-size:13px;line-height:1.5;'>10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T
Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
Video IP megapixel
Video analógico
Redes locales de alta velocidad
Redes inalámbricas
Voz/datos Gigabit</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:6px;font-size:14px;'>Certificaciones</div><div style='font-size:13px;line-height:1.5;'>UL (E488955)
ANSI EIA/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 2nd Edition
EN 50173
EN 50288-3-1</div></div><div style='border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:6px;font-size:14px;'>Longitud y Alimentación</div><div style='font-size:13px;line-height:1.5;'>Longitud: 305 metros (1000 pies) por bobina | Transmisión PoE en distancias extendidas para alimentación de dispositivos remotos sin fuentes adicionales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión PoE en distancias extendidas
Característica 2	Conductores 100% cobre puro
Característica 3	Compatible con video IP megapixel y analógico
Característica 4	Soporta redes 10/100/1000Base-T
Característica 5	Aislamiento PVC para climas extremos
Característica 6	Certificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801