



Bobina de Cable Cat6+ / 305 m (1000 pies) / Calibre 23 AWG / FTP Blindado / Exterior UV / CMX / UL

SKU: PRO-CAT-6-EXT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,868.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Bobina de cable de red Cat6+ diseñada específicamente para instalaciones en exteriores con condiciones climáticas exigentes. Su construcción FTP con blindaje de poliéster aluminizado garantiza protección integral contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, asegurando la integridad de la señal en entornos industriales y de alta densidad eléctrica. El conductor de cobre sólido calibre 23 AWG permite el transporte confiable de datos a frecuencias de hasta 250 MHz, soportando aplicaciones Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, redes inalámbricas de alto rendimiento, videovigilancia IP megapixel y sistemas de video analógico. El aislamiento exterior CMX con resistencia UV prolonga la vida útil del cable bajo exposición solar directa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Longitud: 305 metros (1000 pies) por bobinaCategoría 6+ con frecuencia de operación hasta 250 MHzCalibre 23 AWG, conductor 100% cobre sólidoBlindaje FTP con poliéster aluminizado y cable de drenado a tierra en cobreCompatible exclusivamente con plugs de terminación en campo modelo LPKJ6A17SClasificación exterior CMX con aislamiento resistente a radiación UVColor exterior: negroAislamiento interior: PVC<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Norma de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6+ / Clase E mejorada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre 100%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>FTP (poliéster aluminizado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Cable de Drenado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100% cobre</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>250 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aislamiento Interior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Clasificación Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CMX / UV rated</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad de Plugs</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LPKJ6A17S (terminación en campo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL, ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, RoHS</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Infraestructura de Red</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Redes locales de alta velocidad, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e instalaciones inalámbricas de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Video y Seguridad</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Videovigilancia IP megapixel, sistemas de video analógico y aplicaciones de seguridad integrada</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Voz y Datos</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalaciones convergentes de voz/datos en entornos comerciales e industriales exteriores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con plugs de terminación en campo
Característica 2	Blindaje aluminizado contra interferencias EMI/RFI
Característica 3	Conductor 100% cobre de alta pureza
Característica 4	Aislamiento UV resistente para climas extremos
Característica 5	Certificado UL con normas ANSI/TIA/EIA e ISO/IEC
Característica 6	Optimizado para Gigabit Ethernet y video IP