Bobina de Cable Cat6+ / 305 m (1000 pies) / Calibre 23 AWG / Intemperie / Sin Blindar / Negro

SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

$4,232.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de 305 metros (1000 pies) diseñada específicamente para aplicaciones en intemperie y climas extremos. Ofrece transferencia full gigabit en condiciones ambientales adversas, con conductor sólido de cobre puro calibre 23 AWG que garantiza desempeño óptimo en instalaciones de video vigilancia IP megapixel, redes locales de alta velocidad, redes inalámbricas y aplicaciones PoE a largas distancias. Compatible con plugs de terminación en campo modelo LPKJ6A17U para instalaciones profesionales. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>
Transferencia full gigabit en condiciones extremas de temperatura y humedad
Conductor sólido de cobre puro 23 AWG para máxima conductividad
Aislamiento PVC especial formulado para durabilidad exterior prolongada
Diámetro de 6.2 mm para instalaciones robustas y manejo mecánico superior
Cumplimiento con normas UL (E488955) y ANSI/TIA-568-C.2
Diseño sin blindaje (UTP) optimizado para entornos con interferencia controlada
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> Categoría y Rendimiento Categoría: Cat6+
Aplicaciones: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Velocidad: Full Gigabit Ethernet
Soporte PoE: Sí, largas distancias Construcción del Conductor Material: Cobre puro sólido
Calibre: 23 AWG
Tipo: Conductor sólido
Cantidad de pares: 4 pares trenzados Dimensiones y Mecánica Longitud: 305 m (1000 pies)
Diámetro exterior: 6.2 mm
Color: Negro
Tipo de blindaje: Sin blindar (UTP) Aplicación y Ambiente Uso: Intemperie / Climas extremos
Aislamiento: PVC exterior
Aplicaciones típicas: Video vigilancia IP, redes LAN, wireless, voz/datos Certificaciones y Normas UL: E488955
ANSI/TIA-568-C.2: Cumple
Diseñado por: Integradores profesionales de seguridad Compatibilidad Plugs de terminación: LPKJ6A17U (campo)
Nota: Compatible únicamente con plugs especificados <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3> Video vigilancia IP megapixelInstalación video analógicoRedes locales alta velocidadRedes inalámbricasFast EthernetGigabit EthernetVoz/datos GigabitPoE largas distancias

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Transferencia full gigabit en condiciones extremas**
Característica 2	**Conductor sólido de cobre puro 23 AWG**
Característica 3	**Aislamiento PVC para máxima durabilidad exterior**
Característica 4	**Diámetro 6.2 mm para instalaciones robustas**
Característica 5	**Cumple normas UL y ANSI/TIA-568-C.2**
Característica 6	**Compatible con plugs de terminación en campo**