



Bobina de Cable de 152 Metros (500 Pies) Cat6+ Calibre 23 Alto Desempeño, Super Flexible, UL, Color Blanco, para Aplicaciones de Video Vigilancia y Redes de Datos

SKU: PRO-CAT-6-PLUS-W/500 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$2,056.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de introducción --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'> Cable de alto desempeño y super flexible Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Transferencia Full Gigabit sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad.</p></div><!-- Imagen de marca --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Sección de características con flex --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Video vigilancia IP Megapixel / Instalaciones de video análogo/logo / Redes locales de alta velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;'>Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones Gigabit de voz/datos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T.</div><!-- Características físicas y eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conductor: 100% Cobre.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Para instalaciones en interior (CM).<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Color Exterior: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Calibre: 23.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Aislamiento: PVC (CM)<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Blindaje: Sin blindaje.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Estandares 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estandares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>E488955<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA- 560-C.2<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC<li style='margin-bottom: 5px;'>CENELEC .<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente a 90 metros</div><!-- Información adicional --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>* Precio por carrete de 152.5 metros.</p></div><!-- Imagen guía --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Videos de YouTube --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/GNgOr-Pn4uw' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/AW-pk3VDD5w' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/AbnTi6iF4WQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Soporta Gigabit Ethernet en condiciones extremas
Característica 3	Frecuencia operativa hasta 250 MHz
Característica 4	Diseño super flexible para instalaciones complejas
Característica 5	Certificado UL, ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 6	Diámetro compacto de 6.1 mm para rutas estrechas