



Bobina de Cable de 152 Metros (500 Pies) de 6 x 20 AWG / Blindado / Color Blanco / Aplicaciones en Control de Acceso, Audio e Instrumentación

SKU: 92-62 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$6,349.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cable multiconductor, formado por 6 conductores multifilares de cobre, aislamientos individuales de policloruro de vinilo (PVC), blindaje electromagnético contra interferencias (Cinta Mylar Aluminizada + Dren) y cubierta de policloruro de vinilo con propiedades antiflama (FRPVC).</p> <!-- Secciones de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>APLICACIÓN - Industria</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de control e instrumentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Señales analógicas ON/OFF ó digitales. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>APLICACIÓN - Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectoras de proximidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectores biométricos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras, chapas, contrachapas. </div> <!-- Sección de características especiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS ESPECIALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedad antiflama. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tendido horizontal/vertical, 2 ó más pisos. </div> <!-- Sección de información del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>INFORMACIÓN DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: Caja de 152 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: CMR <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de conductores: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 0.9144 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Mylar Aluminizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>ESPECIFICACIONES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 444 <li style='margin-bottom: 5px;'>NEC Artículo 800 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 'Flama vertical' </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VIDEO DEL PRODUCTO</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje mylar aluminizado con dren contra interferencias EMI
Característica 2	Cubierta antiflama CMR para tendido vertical y horizontal
Característica 3	6 conductores multifilares de cobre puro para señales estables
Característica 4	Aislamiento PVC individual para protección eléctrica
Característica 5	Certificado UL 444 y UL 1666 para cumplimiento normativo
Característica 6	Optimizado para control de acceso, audio e instrumentación