



Bobina de Cable de 152 Metros / Color Gris / Sistemas de Alarmas de Intrusión y Control de Acceso / 5 Pares Calibre 22 / 1 Par Calibre 18 / Intemperie

SKU: COMPOSITECBL/152M

Marca: VIAKON

Categoría: Cables para Control de Acceso

\$9,518.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit;*> CABLE DE 12 CONDUCTORES PARA APLICACIONES DE CABLEADOS COMPLETOS A TRAVÉS DE UN SOLO CABLEADO EN SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y ALARMAS DE INTRUSIÓN. </p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*> Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, identificado por código de colores, y forro total de PVC. </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Control de acceso: Cerraduras eléctricas, contras eléctricos, de perno, Chapas magnéticas, lectores Wiegand <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Contiene los cables necesarios para la conexión de 1 lectora, el sensor de puerta, la chapa magnética y el botón de salida. <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Está compuesto de: 3 pares calibre 22 para lectora. 2 pares calibre 22 para botón de salida y sensor de puerta. 1 par calibre 18 para la chapa o cerradura. <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Todos los conductores están cubiertos por un forro en PVC, para más resistencia al uso. <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Color externo: Gris. <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Diámetro exterior (mm): 8.78 </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> * Carrete de 152 mts. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cableado único para instalaciones completas de control de acceso
Característica 2	Código de colores para identificación rápida de conductores
Característica 3	Cubierta PVC resistente a intemperie para exteriores
Característica 4	Incluye pares dedicados para lectora, chapa, sensor y botón
Característica 5	Conductores de cobre sólido para conexiones confiables
Característica 6	Diámetro compacto de 8.78 mm para instalación en tubería