



Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies), 4 x 18 AWG, Aislamiento Individual de Policloruro de Vinilo (PVC), con Propiedades Antiflama, para Aplicaciones en Sistemas de Seguridad.

SKU: 92-73 Marca: VIAKON Categoría: Coaxiales

\$6,665.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;*>CABLE DE 4 CONDUCTORES CALIBRE 18 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS DE INTRUSION, CONTROL DE ACCESO, INTERFONOS Y TV PORTEROS.</p> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;*>Los cables de alarma VIAKON están diseñados para utilizarse en la conexión de equipos de seguridad, tales como: Panel de control de alarmas, sistemas de control de accesos, interfonos y Tv porteros.</p> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción</h3> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;*>Cable multiconductor, formado por conductores de cable, aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC), cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color blanco con propiedades antiflama.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Industria: Aplicaciones de control e instrumentación, vía señales análogas o digitales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en control de acceso: conexión del panel de control con accesorios tales como, lectores de proximidad, lectores de huella, chapas y contrachapas magnéticas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en alarmas: cableados de circuitos periféricos, sensores y sirenas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en interfonos y TV porteros: cableados de frente de calle, monitores, interfonos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio: Conexión de bocinas, y sistemas de audio. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable tipo: CMR <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de conductores: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: SR-PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Color externo: Blanco. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color interno: Rojo, Negro, Blanco, Verde. <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de flama Riser: UL 1666 'Flama Vertical' </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;*>Cables certificados por UL y que cumplen con la prueba RISER que garantiza que el cable no va a ser propagador del incendio de manera vertical (de un piso a otro).</p> </div> <!-- Sección de temperatura de operación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>20 °C a 105 °C </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones: UL 1424 <li style='margin-bottom: 5px;*>NEC: 800 </div> <!-- Sección de presentación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;*>* Caja de 305 metros.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videos</h3> <!-- Primer video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/0fQzMNM_rw?si=N_NoQj4OixcCf0S0' allowfullscreen> </iframe> </div> <!-- Segundo video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con alarmas, control de acceso e interfonos
Característica 2	Rango de temperatura -20°C a 105°C
Característica 3	Certificación UL 1666 contra propagación de fuego
Característica 4	Aislamiento individual PVC en cada conductor
Característica 5	Cubierta exterior antiflama color blanco
Característica 6	Aplicaciones de control e instrumentación industrial

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 11:51