



Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies), Cat5e, Color Negro, Sin Blindar, para Aplicaciones de Videovigilancia, Redes de Datos. Uso en Intemperie

SKU: PRO-CAT5-EXT-LITES Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$2,730.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0; padding: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt='Logo de LinkedPro' /></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Video vigilancia IP Megapixel.<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de video análogo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes locales de alta velocidad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalamblicas.<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T.<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones Gigabit de voz/datos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Envío de PoE en largas distancias.<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 100% Cobre<li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV.<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Exterior: Negro.<li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: UTP.<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 24 AWG (0.48 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 5.2 ± 0.2 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Intemperie.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL (E488955)<li style='margin-bottom: 5px;*>CMX, ANSI/TIA<li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC<li style='margin-bottom: 5px;*>CENELEC .RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente a 90 metros</div><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; padding: 10px; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1); border-left: 5px solid #F52207; display: inline-block;*>*Precio por carrete de 305m (1000ft)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videovigilancia IP megapixel para máxima resolución
Característica 2	Conductor 100% cobre con protección UV
Característica 3	Aplicaciones 10BASE-T, 100BASE-T y Gigabit
Característica 4	Compatible con estándares UL CMX, ANSI/TIA
Característica 5	Instalaciones exteriores con cable UTP 24 AWG
Característica 6	Diseño exterior CMX para uso en intemperie

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 21:53