



Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) de Cable Cat6 de Alto Desempeño, Super Flexible, UL, Cobre, Color Blanco, para Aplicaciones de Video Vigilancia y Redes de Datos

SKU: PRO-CAT-6-PLUSW Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,018.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Video vigilancia IP Megapixel / Instalaciones de video análisis<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;*>Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones Gigabit de voz/datos.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 100% Cobre.<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Exterior: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 23 AWG (Alto Rendimiento)<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: PVC (CM)<li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje: Sin blindaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 6.1 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 250 MHz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estandares y certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL: E488955<li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC<li style='margin-bottom: 5px;*>CENELEC<li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente a 90 metros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable de alto desempeño super flexible</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Diseñado para: Aplicaciones de datos Gigabit de alta velocidad</p></div><div style='flex: 1 1 100%;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Guía de selección</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Videos</p></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/AbnTi6iF4WQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/GNgOr-Pn4uw' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%;*></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Diseño superflexible que facilita instalaciones complejas
Característica 3	Soporta redes Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 4	Certificado UL y ANSI/TIA para cumplimiento normativo
Característica 5	Función sin blindaje para instalaciones interiores estándar
Característica 6	Rendimiento verificado en enlaces permanentes hasta 90 m