



Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) UTP Cat5e / Color Gris / UL, CM, Probado a 350 Mhz / Para Aplicaciones de CCTV, Redes de Datos, IP Megapixel, Control RS485

SKU: 6330-1109/1000 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 5e

\$3,076.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de introducción --><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;"><p>Genesis ofrece una gama completa de cables de baja tensión para seguridad, sistemas de alarma, detección de fuego, audio, voiceo, datos y cableado estructurado.</p><p>Con equipos de alta tecnología e innovación para satisfacer los más rigurosos estándares de calidad.</p></div><!-- Sección de contenido con flex/grid --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Aplicaciones --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Conexión de equipos de red inalámbrica<li style="margin-bottom: 5px;">Redes de datos<li style="margin-bottom: 5px;">Cableado estructurado<li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de seguridad de CCTV</div><!-- Características principales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cables UTP 5e de baja tensión, alta calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento de PVC con protección contra rayos UV<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación desde -20°C a 75°C<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones UL 1685 CM y RoHS</div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características técnicas --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características técnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Pares: 4<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: UTP 5e<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris<li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento: PVC con protección de rayos UV</div></div><!-- Temperatura y Certificaciones --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones adicionales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: UL 1685, CM, RoSH</div></div></div><!-- Información comercial --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Información comercial</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: 305 metros<li style="margin-bottom: 5px;">Presentación: Bobina<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: Probado a 350 MHz</div></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- Nota final --><div style="font-size: 15px; color: inherit;"><p>Precio por bobina de 305 metros</p></div></div><!-- IFRAME --><div style="border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;"><iframe style="width: 100%; height: 700px; border: none;" src="https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html" /></div><p style="text-align: center;"> Guía de Selección para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con CCTV, redes IP y alarmas
Característica 2	Aislamiento PVC resistente a rayos UV
Característica 3	Rango térmico operativo -20°C a 75°C
Característica 4	Certificaciones UL 1685, CM y RoHS
Característica 5	Probado a frecuencia de 350 MHz
Característica 6	4 pares trenzados para baja tensión

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 05:25