



Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) / UTP Cat6 / Color Azul / UL, CMR, SPNLS / Probado a 350 Mhz / Para Aplicaciones de CCTV, Redes de Datos, IP Megapixel, Control RS485

SKU: 6360-2106/1000 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 6

\$6,190.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de aplicaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Conexi&ocute;n de equipos de red inaláutica;mbrica<li style='margin-bottom: 5px;-->Redes de datos<li style='margin-bottom: 5px;-->Cableado estructurado<li style='margin-bottom: 5px;-->Sistemas de seguridad de CCTV<li style='margin-bottom: 5px;-->Control RS485<li style='margin-bottom: 5px;-->IP Megapixel</div><!-- Sección de características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características&Tildeacute;cnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Pares: 4<li style='margin-bottom: 5px;-->Tipo: UTP Cat6<li style='margin-bottom: 5px;-->Color: Azul<li style='margin-bottom: 5px;-->Aislamiento: PVC con resistencia a la luz solar<li style='margin-bottom: 5px;-->Conductor: Cobre s&ocute;uido<li style='margin-bottom: 5px;-->Calibraci&ocute;n: 23 AWG<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de operaci&ocute;n: -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistencia DC: 9.38 Ohms/100m a 20°C<li style='margin-bottom: 5px;-->Capacitancia: 5.6 nF/100m<li style='margin-bottom: 5px;-->Tensi&ocute;n nominal: 300 Volts</div><!-- Sección de certificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->UL 1685<li style='margin-bottom: 5px;-->CMR<li style='margin-bottom: 5px;-->RoHS<li style='margin-bottom: 5px;-->TIA-568.2-D Category 6A<li style='margin-bottom: 5px;-->UL 1666 – Riser Rated<li style='margin-bottom: 5px;-->CSA C22.2 No. 2556 – FT4 Rated<li style='margin-bottom: 5px;-->UL 444 – Communication Cables, Type CMR<li style='margin-bottom: 5px;-->Sunlight Resistant Rated<li style='margin-bottom: 5px;-->REACH/RoHS Compliant</div></div><!-- Sección de especificaciones eléctricas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones El´ctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Probado a 350 MHz<li style='margin-bottom: 5px;-->Inserci&ocute;n de pée;rdo (100 MHz): 19.8 dB/100m<li style='margin-bottom: 5px;-->NEXT (100 MHz): 44.3 dB/100m<li style='margin-bottom: 5px;-->PSNEXT (100 MHz): 42.3 dB/100m<li style='margin-bottom: 5px;-->Return Loss: 20.1 dB/100m<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistencia de aislamiento: 5000 MΩ x km<li style='margin-bottom: 5px;-->Tensi&ocute;n de prueba: 1000 Vdc</div></div><!-- Sección de estándares de instalación --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Estándares de Instalaci&ocute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Instalado en canalizaci&ocute;n metálica que cumple con 300.22(B)<li style='margin-bottom: 5px;-->Soportado por bandejas de cable metálicas con tapas s&ocute;uidas<li style='margin-bottom: 5px;-->A prueba de fuego<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistente a la exposici&ocute;n solar</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Información adicional --><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 20px;--><p style='margin-bottom: 10px;-->Nota: El cable tiene marcado continuo cada pie para facilitar el seguimiento del uso y la longitud restante.</p><p style='margin-bottom: 10px;-->C&ocute;digo de color de conductores:</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 10px;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Par 1: Azul/Azul+Blanco<li style='margin-bottom: 5px;-->Par 2: Naranja/Naranja+Blanco<li style='margin-bottom: 5px;-->Par 3: Verde/Verde+Blanco<li style='margin-bottom: 5px;-->Par 4: Marr&ocute;n/Marr&ocute;n+Blanco<p style='margin-bottom: 10px;-->Impresi&ocute;n en cubierta: GENESIS P/N 6360 4PR23 CAT 6 E175104-1 (UL) CMR C(UL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS)</p><p style='margin-bottom: 10px;-->Verificaci&ocute;n: ETL VERIFIED TO TIA-568.2-D CAT 6</p><p style='margin-bottom: 10px;-->Longitud: Bobina de 305 metros</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;--><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none; src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'--></iframe></div><p style='text-align: center;--> Guía de Selecci&ocute;n para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 1685 CMR para instalaciones en riser
Característica 2	Conductor de cobre sólido 23 AWG para óptima conductividad
Característica 3	Aislamiento PVC con resistencia a la luz solar para exteriores
Característica 4	Marcado continuo en bobina de 305 metros para fácil medición
Característica 5	Compatible con CCTV, redes de datos, IP megapixel y control RS485
Característica 6	Rango de temperatura -20°C a 75°C para ambientes exigentes