



Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) UTP Cat6 RISER / Color Negro / UL, CMR SPNLS, Probado a 350 Mhz / Para Aplicaciones de CCTV, Redes de Datos, IP Megapixel, Control RS485

SKU: 6360-1108 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 6

\$6,286.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Genesis ofrece una gama completa de cables de baja tensión para la seguridad, sistemas de alarma, detección de fuego, audio, voiceo, datos, cableado estructurado.</p><p>Con equipos de alta tecnología e innovación para satisfacer los más rigurosos estándares de calidad.</p></div><div><div>30px;><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Conexión de equipos de red inalómbrica<li style="margin-bottom: 5px;">Redes de datos<li style="margin-bottom: 5px;">Cableado estructurado<li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de seguridad de CCTV</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: UL 1685, CMR, RoSH</div></div></div><div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sobre el producto</h3><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Nota: Precio por bobina de 305 metros</p></div><div style="border: 1px solid #e5e7eb;"><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- IFRAME --><div style="border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;"><div style="width: 100%; height: 700px; border: none;" src="https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html" /></div><div><p style="text-align: center;"> Guía de Selección para Cables Genesis </div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 1685 y CMR para instalación en espacios verticales
Característica 2	Resistencia UV con aislamiento PVC para exteriores
Característica 3	Cobertura de 305 m (1000 ft) en bobina estándar
Característica 4	Rango de temperatura operativa -20 °C a 75 °C
Característica 5	Probado a 350 MHz para redes de datos de alta velocidad
Característica 6	Compatible con CCTV, RS485 y cableado estructurado