



Bobina de Cable de 500 Metros (1640 Pies) / Color Gris / Sistemas de Alarmas de Intrusión y Control de Acceso / 5 Pares Calibre 22 / 1 Par Calibre 18 / Intemperie

SKU: COMPOSITE-CBL/500 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$30,917.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CABLE DE 12 CONDUCTORES PARA APLICACIONES DE CABLEADOS COMPLETOS A TRAVÉS DE UN SOLO CABLEADO EN SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y ALARMAS DE INTRUSIÓN <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, identificado por código de colores, y forro total de PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 8.78 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: Carrete de 500 mts </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso: Cerraduras eléctricas, contras eléctricas, de perno, Chapas magnéticas, lectores Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Contiene los cables necesarios para la conexión de 1 lectora, el sensor de puerta, la chapa magnética y el botón de salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Está compuesto de: 3 pares calibre 22 para lectora. 2 pares calibre 22 para botón de salida y sensor de puerta. 1 par calibre 18 para la chapa o cerradura <li style='margin-bottom: 5px;'>Todos los conductores están cubiertos por un forro en PVC, para más resistencia al uso </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 conductores en un solo cableado para instalaciones completas
Característica 2	Cobre sólido con aislamiento PVC de alta durabilidad
Característica 3	Código de colores para identificación rápida de pares
Característica 4	Diámetro compacto de 8.78 mm para instalaciones eficientes
Característica 5	Compatible con cerraduras eléctricas y lectores Wiegand
Característica 6	Diseñado para intemperie en sistemas de seguridad