

Bobina de Cable de Red Cat 5e / Blindado F/UTP / Exterior 305 m (1,000 ft) / TPE Resistente UV / VW-1

SKU: UACC-CABLE-C5E-OUTDOOR-PRO-305M-W Marca: UBIQUITI Categoría: Categoría 5e

Garantía: 3 años

$6,152.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red categoría 5e diseñada para instalaciones profesionales en exteriores. Utiliza cubierta de elastómero termoplástico (TPE) de grado exterior con resistencia UV superior, lo que garantiza durabilidad bajo condiciones climáticas extremas. Su estructura blindada F/UTP incorpora lámina de aluminio y cable de drenaje para mitigar interferencias electromagnéticas, mientras que la protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD) asegura la integridad del equipo conectado. Con una longitud de 305 m (1,000 ft), esta bobina permite despliegues de gran alcance sin necesidad de empalmes intermedios, optimizando la confiabilidad de la infraestructura de red.

Características Generales
Cable categoría 5e con estándar de alto rendimiento
Chaqueta aislante TPE resistente a condiciones climáticas extremas
Blindaje interno F/UTP con lámina y cable de drenaje
Protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD)
Longitud profesional de 305 m (1,000 ft)
Resistencia al fuego VW-1 (UL1581)
Diseño optimizado para instalaciones exteriores exigentes

Desempeño y Estructura
Categoría de cable: Cat 5e
Blindaje: F/UTP (lámina + cable de drenaje)
Protección ESD: Avanzada
Resistencia al fuego: VW-1 (UL1581)

Físicas y Ambientales
Longitud de bobina: 305 m (1,000 ft)
Entorno operativo: Exteriores (outdoor)
Material de chaqueta: TPE de grado exterior
Resistencia UV: Superior

Empaque y Dimensiones
Dimensiones de caja: 358 x 341 x 352 mm (14.09 x 13.43 x 13.86')
Peso total de caja: 14.2 kg (31.32 lb)
Contenido: Bobina de cable Cat 5e exterior 305 m

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Chaqueta TPE de grado exterior con resistencia UV superior para intemperie prolongada**
Característica 2	**Blindaje F/UTP con lámina y cable de drenaje que minimiza interferencias electromagnéticas**
Característica 3	**Protección ESD avanzada que reduce riesgo de daños por descargas electrostáticas**
Característica 4	**Certificación VW-1 (UL1581) que garantiza retardancia al fuego en instalaciones profesionales**
Característica 5	**Bobina de 305 m (1,000 ft) que cubre grandes distancias sin empalmes intermedios**
Característica 6	**Diseño optimizado para despliegues exteriores exigentes de infraestructura de red**