



Bobina de Cable FTP con Mensajero de Acero de 305 Metros (1000 Pies) Cat6+ Calibre 23, Color Negro, para Aplicaciones en Video Vigilancia y Redes de Datos / Uso en Intemperie y Aplicaciones Aéreas

SKU: PRO-CAT-6-AIR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Red UTP (Cat5e / 6 / 6A)

\$5,579.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable FTP Cat6+ diseñado para instalaciones en exteriores expuestas a la intemperie, con protección UV que garantiza durabilidad bajo radiación solar prolongada. Su construcción con conductor sólido de cobre 100% calibre 23 AWG permite transferencias Full Gigabit en condiciones extremas, manteniendo integridad de señal en corridas aéreas gracias al mensajero de acero integrado de 1.2 mm de diámetro. Compatible con alimentación PoE en largas distancias, es ideal para aplicaciones de video vigilancia, redes de datos de alta velocidad y Fast Ethernet en spans de hasta 100 metros.

Características principales

- Transferencia Gigabit sostenida en condiciones ambientales extremas
- Revestimiento exterior con protección UV para instalaciones CMX
- Mensajero (cable tensor) de acero de 1.2 mm para despliegue aéreo
- Conductor sólido de cobre puro 23 AWG para óptima conductividad
- Compatibilidad completa con alimentación PoE en largas distancias
- Cumplimiento normativo ANSI/TIA-568-C.2
- Especificaciones técnicas
- Categoría / Estándar: Cat6+ / ANSI/TIA-568-C.2
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Conductor: Cobre sólido 23 AWG
- Construcción: FTP (par trenzado blindado)
- Mensajero / Cable tensor: Acero 1.2 mm diámetro
- Diámetro exterior: 7.4 ± 0 mm
- Aislamiento: PVC
- Color: Negro
- Clasificación exterior: CMX con protección UV
- Distancia máxima: 100 m (328 pies)
- Aplicaciones: Datos, VoIP, PoE, video vigilancia
- Tipo de cable: tierra BC (Bare Copper)

Aplicaciones recomendadas: Video vigilancia IP con alimentación PoE, redes de datos de alta velocidad, telefonía IP (VoIP), Fast Ethernet y aplicaciones que requieren despliegue aéreo con soporte estructural integrado. Ideal para entornos industriales, perimetrales y cualquier instalación donde el cable deba soportar tensión mecánica y exposición directa a elementos climáticos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia Gigabit en condiciones extremas
Característica 2	Protección UV para exposición solar prolongada
Característica 3	Mensajero de acero 1.2 mm para instalaciones aéreas
Característica 4	Conductor sólido 100% cobre 23 AWG
Característica 5	Compatibilidad PoE en largas distancias hasta 100 m
Característica 6	Cumplimiento estándar ANSI/TIA-568-C.2