



Bobina de Cable Par Trenzado / CAT 5e / CMR / 305m (1000 pies) / 4 Pares / Cobre Sólido AWG 24 / Azul / -20°C a 75°C

SKU: 5078-1106/1000 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 6

\$4,731.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bobina de cable par trenzado no blindado (UTP) Categoría 5e diseñada para instalaciones profesionales de telecomunicaciones y seguridad. Con 305 metros (1000 pies) de longitud, 4 pares de conductores sólidos de cobre calibrados en AWG 24 y clasificación UL CMR, este cable garantiza transmisión de datos confiable en aplicaciones de CCTV, redes IP megapixel y control RS485. Su construcción riser con aislamiento PVC protegido contra rayos UV lo hace ideal para despliegues verticales entre pisos, cumpliendo con los más estrictos estándares de prevención de propagación de fuego.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cumple estándar UL CMR para seguridad superior en instalaciones verticalesAislamiento PVC con protección UV que extiende la vida útil en ambientes exigentesCompatible con CCTV, redes de datos IP y sistemas de control RS485Diseño riser que previene la propagación de fuego entre pisosRango térmico operativo amplio: -20°C a 75°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;*>UTP Categoría 5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pares Conductores</div><div style='font-weight: bold;*>4 pares (8 conductores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material Conductores</div><div style='font-weight: bold;*>Cobre sólido AWG 24</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación UL</div><div style='font-weight: bold;*>CMR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold;*>PVC con protección UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold;*>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: bold;*>UL CMR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold;*>CCTV, Redes IP, RS485</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable está especialmente diseñado para: conexión de equipos de red inalámbrica, redes de datos empresariales, cableado estructurado, sistemas de seguridad CCTV analógico e IP megapixel, sistemas de control y automatización mediante protocolo RS485, sistemas de alarma, detección de fuego, audio y voiceo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándar UL CMR para seguridad superior
Característica 2	Aislamiento PVC con protección UV para durabilidad
Característica 3	Compatible con CCTV, redes IP y control RS485
Característica 4	Diseño riser previene propagación de fuego entre pisos
Característica 5	Rango térmico amplio de -20°C a 75°C
Característica 6	Conductores de cobre sólido AWG 24 de alta calidad