



Bobina de Cable Planta Externa con Gel, de 4 Pares, Cat6A, Blindado F/UTP, Color Negro, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: PFO6X04BL-CEG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$23,788.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable OSP de Categoría 6A cumple con las normas de componentes de Categoría 6A IEC 61156-5 y ANSI/TIA568-2.D. Los conductores son de 23 AWG con aislamiento de polietileno espumado. El cable tiene una construcción rellena de gel para evitar la migración de humedad en aplicaciones subterráneas y húmedas y un amplio rango de temperatura para entornos climáticos extremos. Los conductores de cobre están trenzados en pares, separados por una cruceta central, cubiertos con un blindaje de aluminio y un forro de polietileno (PE) resistente a los rayos UV y a la abrasión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable debe usarse en instalaciones de ductos y tuberías únicamente. No debe utilizarse en instalaciones aéreas o de enterrado directo.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Canal certificado en una configuración de 4 conectores hasta 100 metros y supera los estándares ISO 11801 Clase Ea y ANSI / TIA568-2.D Categoría 6A para admitir la transmisión 10GBASE-T a través de sistemas de cableado de par trenzado como parte del Sistema de cableado de cobre Panduit® TX6A™. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores y Aislantes: cobre sólido de 23 AWG aislado con polietileno espumado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flamabilidad: EN50575 Euroclase Fca <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento de PoE: cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima de Instalación: 25 lbf (110N). <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) durante la operación y 0°C a 50°C (32°F a 122°F) durante la instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro del cable: Polietileno (PE) negro resistente a los rayos UV y a la abrasión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Nominal: 8.2 mm (0,323 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del Cable: 32 kg / 305 m (71 libras / 1000 pies) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> <div style='width: 100%;'> </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10GBASE-T hasta 100 metros
Característica 2	Relleno de gel para protección subterránea
Característica 3	Blindaje aluminio contra interferencias EMI
Característica 4	Forro PE resistente a UV y abrasión
Característica 5	Rango térmico -40°C a 80°C operación
Característica 6	Diseñado para ductos y tuberías únicamente