



Bobina de Cable Siamés Cat5e CCA + 2 Cables Gruesos (16 AWG) para Alimentar Cámaras Más Lejos / 305 Metros (1000 Pies) / Instalación en Exterior / Uso Industrial para Climas Extremos

SKU: EP-CAT-5E-V2P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$2,509.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner de marca --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_banner.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; text-align: center;*>Cable de alto rendimiento, diseñado para integradores de seguridad profesional.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Video vigilancia IP Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de video análogo Redes locales de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor CCA (Revestido de cobre y aluminio) <li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalaciones en exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Exterior: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>LDPE - Low Density Polyethylene - Polietileno de baja densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 5.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior - Frecuencia: 100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo UTP 5 (4 pares) + 1 par cal. 16 para alimentación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares y certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CMX <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC </div> <!-- Nota de precio --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;*>* Precio por bobina de 305 mts</p> </div> <!-- Imagen guía --> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto 30px auto;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ccasares/CCTV/Guia%20rapida%20de%20seleccion%20de%20cable.jpg' alt=''> </div> <!-- Videos de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 320px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/AbnTi6iF4WQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 320px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/GNgOr-Pn4uw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 320px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/GNgOr-Pn4uw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con videovigilancia IP y analógica
Característica 2	Conductor CCA para instalaciones en exterior
Característica 3	Aislamiento PVC y revestimiento LDPE duradero
Característica 4	Diámetro 5.1 mm para fácil instalación
Característica 5	Frecuencia hasta 100 MHz para redes Gigabit Ethernet
Característica 6	Par de alimentación 16 AWG para cámaras PoE