



Bobina de Cable Siamés Cat6 UTP 100% Cobre + 2 Cables Gruesos (18 AWG) para Alimentar Cámaras Más Lejos / 152 Metros (500 Pies) / Instalación en Exterior / Uso Industrial para Climas Extremos

SKU: PROCAT62C Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$3,025.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de video vigilancia IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso y automatización <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de datos y alimentación en un solo tendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Para aplicaciones de alta velocidad de datos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Características Físicas y Eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 100% Cobre. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalaciones en exterior (CMX, UV Rated). <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Exterior: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 23 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: PVC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de drenado a tierra 100% cobre. <li style='margin-bottom: 5px;*>Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra interferencias Eléctricas, Contra Propagación a la flama. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: (0.55 ± 0.008 mm). <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 250 MHz. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistemas de video vigilancia IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso y automatización <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de datos y alimentación en un solo tendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de red: 4 pares trenzados, CAT6 (23 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación: 2 conductores, 18 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del conductor: Cobre sólido desnudo <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta: PVC (UL CM) </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Cable de drenado a tierra en cobre puro para protección
Característica 3	Blindaje de poliéster aluminizado contra interferencias EMI/RFI
Característica 4	Diseño UV-rated para instalación en climas extremos
Característica 5	Transmisión de datos y alimentación en un solo tendido
Característica 6	Compatible con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 11:52