



Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares

SKU: PUL6004WH-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$7,893.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Los sistemas de cableado de cobre Panduit™ TX6000™ U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada sistema proporciona a los usuarios una garantía de espacio libre que excederá los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los siguientes parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobre sólido 23 AWG aislado con polímero HDPE <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: LSZH <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flama: LSZH-1 (IEC 60332-1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 5.7 mm (0.224") nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 250 Mhz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Cinta divisoria para optimizar rendimiento de señal
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para control de inventario
Característica 4	Conductor de cobre sólido 23 AWG para baja atenuación
Característica 5	Cubierta LSZH para instalaciones con requisitos de seguridad
Característica 6	Diseño flexible para migración a redes de mayor rendimiento