



Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), PVC (CMR, Riser), de 4 pares

SKU: PUR6004WH-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,556.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Los sistemas de cableado de cobre Panduit™ TX6000™ U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. Cada sistema proporciona a los usuarios una garantía de espacio libre que excederá los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los siguientes parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido 23 AWG aislado con polímero HDPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: PVC (CMR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flama: UL 1666 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5.6 mm (0.222") nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 Mhz </div> <!-- Sección de normas cumplidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumple con</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para inventario preciso de cable restante
Característica 3	Cinta divisoria integrada que separa pares trenzados para rendimiento robusto
Característica 4	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda disponible
Característica 5	Conductor de cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE para integridad de transmisión
Característica 6	Compatible con redes convergentes voz/datos/video y sistemas CCTV IP megapixel