



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, Azul, Categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 Pares

SKU: NUL6C04BU-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,328.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP Categoría 6 certificado para redes de voz, datos y video de alta velocidad con rendimiento garantizado hasta 100 metros. Fabricado con conductor de cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE y recubrimiento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) clasificación Euroclass Eca, cumpliendo con los estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801. Diseñado para aplicaciones profesionales incluyendo CCTV IP Megapixel, TurboHD (TVI), redes inalámbricas y Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at. Incluye marcas de longitud descendentes para facilitar la instalación y reducir desperdicios, con diámetro nominal de 5.2 mm y tensión de instalación máxima de 110N.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: 6 UTP<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Polímero HDPE<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: PVC LSZH<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas: Longitud descendente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: IEEE 802.3af y 802.3at<li style='margin-bottom: 5px;'>AWG: 24 (0.51 mm)</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5.2 mm (0.2') nominal<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión instalación: 110N (25lbf) máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. instalación: 0 a 50°C (32°F a 122°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. operación: -20° a 60°C (14° to 140°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación flama: LSZH - IEC 60332-1, IEC 60754-1 and -2, IEC 61034-2, EN50575: Euroclass Eca<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: CCTV IP Megapixel, TurboHD (TVI), Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;'>Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD (TVI)<li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;'>Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60332-1 (Propagación llama)<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60754-1 and -2 (Emisión gases)<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 61034-2 (Opacidad humo)<li style='margin-bottom: 5px;'>EN50575: Euroclass Eca</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros
Característica 2	Conductor cobre sólido 24 AWG de alta pureza
Característica 3	Recubrimiento LSZH clasificación Euroclass ECA
Característica 4	Frecuencia de operación hasta 250 MHz
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 6	Marcas de longitud descendentes para instalación precisa

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 11:32