



SKU: NUC5C04BU-CE    Marca: PANDUIT    Categoría: Categoría 6

**\$3,399.83**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e de Netkey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 5e.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.</li></ul></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at.</li></ul></div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rendimiento eléctrico:</strong> Rendimiento certificado hasta 100 metros.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Azul.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conductor:</strong> Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Recubrimiento:</strong> PVC.</li></ul></div> <div style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de flama:</strong> UL 1685.</div> <div style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro:</strong> 4.6 mm. (0.184") nominal.</div> <div style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 828 kg./305 m. (18 lbs./1000 ft.).</div> <div style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión de instalación:</strong> 110N (25lbf) máximo.</div> <div style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de temperatura:</strong> 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación.</div> <div style='margin-bottom: 5px;'><strong>Frecuencia:</strong> 100 MHz.</div></div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1685</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801</li></ul></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud         |
| Característica 2 | Conductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE        |
| Característica 3 | Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio     |
| Característica 4 | Compatible con PoE IEEE 802.3af/at hasta 100 MHz             |
| Característica 5 | Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad          |
| Característica 6 | Probado por laboratorio independiente según ANSI/TIA-568-C.2 |