



SKU: NUC5C04BU-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 5e

\$3,399.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 30px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e de Netkey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 5e.<li style="margin-bottom: 5px;">Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad.<li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI).<li style="margin-bottom: 5px;">Redes inalámbricas.<li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at.</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros.<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Azul.<li style="margin-bottom: 5px;">Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE.<li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento: PVC.<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de flama: UL 1685.<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: 4.6 mm. (0.184") nominal.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 850 g/305 m. (18 lbs./1000 ft.)<li style="margin-bottom: 5px;">Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo.<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (-4° a 140°F) en operación.<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 100 MHz.</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conformidad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">UL 1685<li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-568-C.2<li style="margin-bottom: 5px;">ISO 11801</div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px; padding-top: 10px;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de distancia
Característica 2	Cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para identificación rápida
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad
Característica 6	Diseñado para redes de voz, datos y video