



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, NetKey, Gris Claro, Categoría 5e (24 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: NUC5C04IG-CE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$3,403.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e de NetKey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal estándar del siguiente estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 5e. Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.

Sección de aplicaciones

Aplicaciones

- Redes Voz/Datos/Vídeo de Alta Velocidad
- Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI)
- Redes inalámbricas
- Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at

Sección de especificaciones técnicas

Color: Gris

Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE

Recubrimiento: PVC

Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20°C (-26°F) a 60°C (14°F a 140°F) en operación

Peso: 8 kg./305 m. (18 lbs./1000 ft.)

Tensión de instalación: 110N (25 lbf) máximo

Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20°C (-26°F) a 60°C (14°F a 140°F) en operación

Frecuencia: 100 MHz

Sección de cumplimiento

Cumple con

- UL 1685
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO 11801

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 100 m para canales de cobre Categoría 5e
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio
Característica 3	Conductor de cobre sólido 24 AWG para menor atenuación
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at hasta 100 m
Característica 5	Diseño de 4 pares trenzados que minimiza diafonía e interferencias
Característica 6	Aplicaciones en voz, datos, video IP, CCTV y redes inalámbricas